

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.B.00506/22

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн» (ООО «КНАУФ Инсулейшн»). ОГРН: 1045009158150. ИНН: 5045033365. Место нахождения: Московская обл. г. Ступино. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 142804, РФ, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. Телефон: (495) 933-61-30. Адрес электронной почты: info.russia@knaufinsulation.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн» (ООО «КНАУФ Инсулейшн»). ОГРН: 1045009158150. ИНН: 5045033365. Место нахождения: Московская обл. г. Ступино. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142804, РФ, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. Производственная площадка: 625034, РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 198.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936. ИНН: 5018145380. Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, пом. № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: 8 (495) 150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн», марки: TR 044 Aquastatik®, TR 041 Aquastatik®, TR 040 Aquastatik®, TR 038 Aquastatik®, TR 037 Aquastatik®, TR 036 Aquastatik®, TR 035 Aquastatik®, TR 034 Aquastatik®, TS 041 Aquastatik®, TS 040 Aquastatik®, TS 038 Aquastatik®, TS 037 Aquastatik®, TS 036 Aquastatik®, TS 035 Aquastatik®, TS 034 Aquastatik®, TS 033 Aquastatik®, TR 044, TS 040, AS+, AR, AS, AR Light, AS smart, выпускаемые по ТУ 23.14.12.130-001-73090654-2017 с изм. № 1, 2, 3, 4 «Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн». Технические условия».

См. приложение № 1 на двух листах к настоящему сертификату соответствия.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.14.12.130, 23.14.12.140

код ТН ВЭД ЕАЭС: ----

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы сертификационных испытаний № 89 с/см-2022, № 90 с/см-2022, № 91 с/см-2022 от 23.11.2022 ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЭ70; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0724-0725 стр/см/оп от 03.11.2022 ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ЭО30.

Схема сертификации: 4с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Стандарт, включенный в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), условия и срок хранения согласно приложению № 2 на одном листе к настоящему сертификату соответствия.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 24.11.2022 по 23.11.2027




Руководитель

(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

  
(подпись)

Сазонова Лидия Николаевна

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Назарова Мария Михайловна

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЭО30.В.00506/22**  
(обязательная сертификация)

**Перечень продукции, на которую распространяется действие  
сертификата соответствия**

| Марки                                                                                                   | Торговые наименования                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TR 044 Aquastatik® (плотность 10±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %) | - ТеплоКНАУФ Эксперт/ ТК Эксперт/ TK Expert,<br>- ТеплоКНАУФ СТАРТ/ ТК СТАРТ/ TK Start,<br>- ТеплоКНАУФ Перекрытие/ ТК Перекрытие/ TK Perekrytie,<br>- Экорол/ ECOLL,<br>- ECOLL DIY PRO<br>- ТИСМА<br>- т/н KNAUFINSULATION                                                              |
| TR 041 Aquastatik® (плотность 10±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,0 %) | GreenTERM                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TR 040 Aquastatik® (плотность 11±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,0 %) | - ТеплоКНАУФ Эксперт/ ТК Эксперт/ TK Expert,<br>- ТеплоКНАУФ для Перекрытий/ ТК для Перекрытий,<br>- ТеплоКНАУФ для Перекрытий Мини/ ТК для Перекрытий Мини,<br>- ТеплоКНАУФ Перекрытие Мини/ ТК Перекрытие Мини<br>- Защита от ЖАРЫ                                                      |
| TR 038 Aquastatik® (плотность 13±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 8,0 %) | т/н GreenTERM                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TR 037 Aquastatik® (плотность 15±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %) | - ТеплоКНАУФ Коттедж/ ТК Коттедж/ TK COTTAGE,<br>- ТеплоКНАУФ для Коттеджа,<br>- ТеплоКНАУФ для Кровли/ ТК для Кровли,<br>- ТеплоКНАУФ для Кровли +/- ТК для Кровли +,<br>- ТеплоКНАУФ Каркас/ ТК Каркас/ TK Karkas,<br>- ТеплоКНАУФ Стена/ ТК Стена<br>- KNAUFINSULATION<br>- ТеплоKnauf |
| TR 036 Aquastatik® (плотность 16±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,0 %) | - KNAUFINSULATION<br>- ТеплоКНАУФ                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TR 035 Aquastatik® (плотность 17±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,0 %) | ТеплоКНАУФ Крыша/ ТК Крыша/ TK Krysha                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TR 034 Aquastatik® (плотность 22±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %) | - ТеплоКНАУФ СТЕНА/ ТК СТЕНА/ TK Stena,<br>- ТеплоКНАУФ СТЕНА Экстра/ ТК СТЕНА Экстра                                                                                                                                                                                                     |
| TS 041 Aquastatik® (плотность 10±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %) | ТИСМА                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TS 040 Aquastatik® (плотность 12±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %) | т/н KNAUFINSULATION/ START/ СТАРТ                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TS 038 Aquastatik® (плотность 13±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 8,0 %) | - т/н GreenTERM<br>- Защита от ЖАРЫ                                                                                                                                                                                                                                                       |



**Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации**

**Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)**

(подпись)

(подпись)

**Сазонова Лидия Николаевна**  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

**Назарова Мария Михайловна**  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЭО30.В.00506/22**  
(обязательная сертификация)

| Марки                                                                                                   | Торговые наименования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TS 037 Aquastatik® (плотность 15±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %) | - ТеплоКНАУФ Коттедж/ ТК Коттедж/ ТК COTTAGE,<br>- ТеплоКНАУФ Коттедж +/- ТК Коттедж +/- ТК COTTAGE+,<br>- ТеплоКНАУФ для КОТТЕДЖА/ ТК для КОТТЕДЖА,<br>- ТеплоКНАУФ для КОТТЕДЖА +/- ТК для КОТТЕДЖА +,<br>- ТеплоКНАУФ для КОТТЕДЖА Мини/ ТК для КОТТЕДЖА Мини+,<br>- ТеплоКНАУФ Эксперт Комфорт/ ТК Эксперт Комфорт/ ТК Expert Comfort,<br>- ECOLL EXTRA<br>- КНАУФ ЗАЩИТА ОТ ЖАРЫ<br>- KNAUFINSULATION<br>- GreenTERM<br>- ТеплоKnauf |
| TS 036 Aquastatik® (плотность 16±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %) | - KNAUFINSULATION<br>- ТеплоКНАУФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TS 035 Aquastatik® (плотность 17±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %) | - ТеплоКНАУФ Престиж/ ТК Престиж/TK Prestige,<br>- ТеплоКНАУФ Премиум/ ТК Премиум/TK Premium,<br>- ТеплоКНАУФ НОРД/ ТК NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TS 034 Aquastatik® (плотность 22±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %) | - ТеплоКНАУФ СТЕНА/ ТК СТЕНА/ TK Stena,<br>- ТеплоКНАУФ СТЕНА Экстра/ ТК СТЕНА Экстра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TS 033 Aquastatik® (плотность 25±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 7,0 %) | т/н KNAUF NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TR 044 (плотность 10±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %)             | - ТеплоКНАУФ Эксперт/ ТК Эксперт/ ТК Expert,<br>- ТеплоКНАУФ СТАРТ/ ТК СТАРТ/ TK Start,<br>- ТеплоКНАУФ Перекрытие/ ТК Перекрытие/ TK Perekrytie,<br>- Экорол/ ECOLL,<br>- ECOLL DIY PRO                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TS 040 (плотность 12±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %)             | - ТеплоКНАУФ Эксперт/ ТК Эксперт/ ТК Expert,<br>- ЭКОРОЛ/ ECOLL,<br>- ЭКОРОЛ + / ECOLL +,<br>- ЭКОРОЛ мини/ ECOLL mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AS+ (плотность 22±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %)                | АкустиКНАУФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AR (плотность 15±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %)                 | - Акусти,<br>- Акусти Кнауф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AS (плотность 15±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %)                 | - Акусти,<br>- Акусти Кнауф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AR Light (плотность 11±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %)           | Акусти Кнауф Лайт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AS smart (плотность 13±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 8,25 %)          | т/н GreenAkustika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

*Сазонова*  
(подпись)  
*Назарова*  
(подпись)

Сазонова Лидия Николаевна  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Назарова Мария Михайловна  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЭО30.В.00506/22**  
(обязательная сертификация)

Сведения о стандарте, включенном в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта                                  | Подтверждаемые требования |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| ГОСТ 30244-94         | «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» | п. 5.1<br>Негорючие - НГ  |

**Условия хранения** продукции в соответствии с разд. 7 ТУ 23.14.12.130-001-73090654-2017 с изм. № 1, 2, 3, 4: хранение изделий в заводской упаковке осуществляется в крытых складах либо под навесом, защищающим пакеты от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Допускается хранение транспортных пакетов на поддонах в заводской упаковке на открытых площадках сроком не более одного месяца, при этом, площадка для хранения должна быть твердой и ровной, на ней должен быть обеспечен отвод ливневых вод. Допускается хранение транспортных упаковок в два яруса.

**Срок хранения** продукции в соответствии с разд. 8 ТУ 23.14.12.130-001-73090654-2017 с изм. № 1, 2, 3, 4: 6 месяцев с момента производства.


**Срок службы** продукции в соответствии с разд. 8 ТУ 23.14.12.130-001-73090654-2017 с изм. № 1, 2, 3, 4: не менее 50 лет.



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

  
(подпись)

Сазонова Лидия Николаевна  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Назарова Мария Михайловна  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)